



Infračervené snímače	Elektronická libela	Výmena údajov a dát	Komunikačné rozhranie
<ul style="list-style-type: none"> <li>bezdotykové</li> <li>nastaviteľné</li> <li>funkcia PRINT</li> <li>funkcia TARA</li> <li>aut. otv.komory UYA 2.4Y/6.4Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>funkcia ALARM</li> <li>grafické zobrazenie polohy</li> <li>programovateľné tolerancie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizácia programov</li> <li>export nameraných údajov</li> <li>export/import databáz</li> <li>export/import nastavení</li> <li>výmena dát medzi váhami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet</li> <li>RS 232</li> <li>USB x 2</li> <li>vstup / výstup x 4</li> <li>Wifi</li> </ul>

Ultra Mikrováhy využívajú najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarni, prídavnému displeju alebo USB kľúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačенý text.



## UYA 2.4Y UYA 6.4Y

- ❖ automat. bezdotykové otváranie prac. komory UYA 2.4Y/6.4Y
- ❖ pracovná komora Ø 90 x 90 mm
- ❖ automatická interná kalibrácia,
- ❖ samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas
- ❖ dotyková 5,7" farebná obrazovka,
- ❖ infračervené bezdotykové snímače,
- ❖ elektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,
- ❖ intuitívne ovládanie, váženie v %, počítanie kusov,
- ❖ identifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,
- ❖ pamäť nameraných údajov,
- ❖ štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,
- ❖ korekcia na vztlak vzduchu,
- ❖ sériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi
- ❖ výstup na prídavný displej,
- ❖ hodiny reálneho času, dátum,
- ❖ editovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

## UYA 2.4Y.F

- ❖ špeciálna kovová komora na váženie filtrov
- ❖ rozmer pracovnej komory Ø 118 x 35 mm
- ❖ manuálne otváranie pracovnej komory
- ❖ ostatné funkcie ako UYA 2.4Y

Typ		Kalibrácia	Max	Dielik [d]	Reprodukcia	Linearita	Ustálenie	Miska	Ceník	Aktuálne	Aktuálne	košík
			g	µg	µg	µg	sekunda	mm	bez DPH	bez DPH	s DPH	
UYA 2.4Y	M	AutoCal	2,1 g	0,1 µg	0,25 µg (<0,2g) 0,4 µg (<2,1g)	1,5	10-15	Ø 16	19 900 €	<b>16 600 €</b>	19 920 €	
UYA 6.4Y	M	AutoCal	6,1 g	0,1 µg	0,25 µg (<0,3g) 0,4 µg (<6,1g)	1,5	10-15	Ø 16	19 900 €	<b>16 600 €</b>	19 920 €	
UYA 2.4Y.F	M	AutoCal	2,1 g	0,1 µg	0,25 µg (<0,2g) 0,4 µg (<2,1g)	1,5	10-20	Ø 50	23 900 €	<b>23 900 €</b>	28 680 €	
Bezkáblové prepojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy									300 €	<b>300 €</b>	360 €	

\* Reprodukcia závisí na hmotnosti váženej vzorky – viac informácií v prospekte na stiahnutie alebo na vyžiadanie

Váhy označené **M** sa dodávajú ako metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo.