



Infračervené snímače	Elektronická libela	Výmena údajov a dát	Komunikačné rozhranie
<ul style="list-style-type: none"> bezdotykové nastaviteľné funkcia PRINT funkcia TARA aut.otváranie komory MYA 4Y.P 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia ALARM grafické zobrazenie polohy programovateľné tolerancie 	<ul style="list-style-type: none"> aktualizácia programov export nameraných údajov export/import databáz export/import nastavení výmena dát medzi váhami 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet RS 232 USB x 2 vstup / výstup x 4 WiFi

Mikrováhy určené na váženie, kalibráciu mikropipiet a na váženie filtrov. Mikrováhy s najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarne, prídavnému displeju alebo USB kľúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačенý text.



MYA 21.4Y.P

- ❖ mikrováhy určené na váženie a kalibráciu mikropipiet
- ❖ automatické bezdotykové otváranie prac. komory,
- ❖ pracovná komora Ø 90 x 90 mm
- ❖ špeciálne príslušenstvo s nádobkou na kalibráciu mikropipiet
- ❖ automatická interná kalibrácia,
- ❖ samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas
- ❖ dotyková 5,7" farebná obrazovka,
- ❖ infračervené bezdotykové snímače,
- ❖ elektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,
- ❖ intuitívne ovládanie, váženie v %, počítanie kusov,
- ❖ identifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,
- ❖ pamäť nameraných údajov,
- ❖ štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,
- ❖ korekcia na vztlak vzduchu,
- ❖ sériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi
- ❖ výstup na prídavný displej,
- ❖ hodiny reálneho času, dátum,
- ❖ editovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

MYA 2.4Y.F / F1

- ❖ špeciálna kovová komora na váženie filtrov
- ❖ možnosť bežného váženia
- ❖ pracovná komora F Ø 118 x 35 mm
- ❖ pracovná komora F1 Ø 168 x 35 mm
- ❖ manuálne otváranie pracovnej komory
- ❖ ostatné funkcie ako MYA.4Y



Typ		Kalibrácia	Max	Dielik [d]	Reprodukcia	Linearita	Ustálenie	Miska	Ceník	Aktuálne	Aktuálne	košík
			g	µg	µg	µg	sekunda	mm	bez DPH	bez DPH	s DPH	
MYA 21.4Y.P	M	AutoCal	21 g	1 µg	1,5-3 µg*	7 µg	10 s	Ø 26 mm	14 510 €	11 500 €	13 800 €	
MYA 5.4Y.F**	M	AutoCal	5,1 g	1 µg	1-1,6 µg*	5 µg	8 s	Ø 26 mm Ø 100 mm	10 090 €	8 420 €	10 104 €	
MYA 5.4Y.F1**	M	AutoCal	5,1 g	1 µg	1-1,6 µg*	5 µg	8 s	Ø 26 mm Ø 160 mm	13 540 €	11 290 €	13 548 €	
Bezdrôtové prepojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy									300 €	300 €	360 €	

* Reprodukcia závisí na hmotnosti váženej vzorky – viac informácií v prospekte na stiahnutie alebo na vyžiadanie

** Mikrováha s doplnkovou špeciálnou miskou na váženie filtrov

Váhy označené **M** sa dodávajú ako metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo.